

OMRON

Omron CJ1W-SCU21-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CJ1W-SCU21-V1

La carte CJ1W-SCU21-V1 d'Omron équipe les automates de la série CJ d'une fonction de communication série double port. Elle prend en charge Modbus RTU, Host Link et Protocol Macro pour le dialogue avec des équipements tiers.

Fiche technique

Certifications

Certifications	cULus (Class I Division 2) NK LR CE (EC Directives)
LED de diagnostic	RUN (green), RDY (green), ERC (red), ERH (red), SD1 (yellow - port 1 send data), RD1 (yellow - port 1 receive data), SD2 (yellow - port 2 send data), RD2 (yellow - port 2 receive data)
Remplaçable à chaud	Non
Mirroring de port	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	31 mm

Communication

Protocoles de communication	• RS-232C • Protocol Macro • Host Link • NT Links (1:N mode) • 1:1 Host Link • Serial Gateway • No-protocol • Modbus-RTU Slave

Alimentation

Consommation (W)	1,4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• CJ1G • CJ1H • CJ1M • CJ2H • CJ2M • CP1H

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• CJ Series CPU Rack (CJ1/CJ2) • CJ Series Expansion Backplane • CP1H PLC (requires CP1W-EXT01 adapter) • NSJ Expansion Backplane
Prérequis firmware	Unit version 1.3 required for Modbus-RTU Slave mode; unit version 1.2+ for Serial Gateway and No-protocol; CS1/CJ1 CPU Unit version 3.0+ or CJ2 required for No-protocol; CX-Programmer 6.1+; CX-Protocol 1.7+. Not compatible with NJ-series CPU Units.

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• Serial Communication Unit • CPU Bus Unit

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	0
Full-duplex	Oui

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Non
Type de commutation	none

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cj1w-scu21-v1/