


OMRON

# Omron CP1E-E10DR-A

| | |
|---|---|
| MARQUE | Omron |
| RÉFÉRENCE | CP1E-E10DR-A |

Automate Omron CP1E-E10DR-A de la CP1 Series, CPU compacte à alimentation AC, 6 entrées TOR et 4 sorties relais. Destiné aux automatismes de petite envergure en armoire industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL LR NK |
| Logiciel de programmation | • CX-Programmer<br>• CX-One |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Nombre de compteurs rapides | 5 |
| Support carte mémoire | Non |
| Nombre de canaux PTO | 0 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 85 mm |
| Hauteur (mm) | 90 mm |
| Largeur (mm) | 66 mm |
| Poids (kg) | 0,3 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • USB 2.0 |

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 1 |
| Ports série | 0 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 15 W |
| Type d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation max (V) | 264 VAC V |
| Tension d'alimentation min (V) | 85 VAC V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Tension des entrées TOR | 24 VDC V |
| Entrées TOR | 6 |
| Type de sorties TOR | Relais |
| Sorties TOR | 4 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 4 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 8 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | 1 |
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD) |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Compteur rapide<br>• Input interrupt<br>• Quick-response input<br>• Analog adjuster |
| Nombre maximum de modules d'extension | 0 |

**Voir la fiche en ligne** https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cp1e-e10dr-a/