

OMRON

Omron CP1E-E10DT1-A

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CP1E-E10DT1-A

Automate programmable Omron CP1E-E10DT1-A, 6 entrées et 4 sorties transistor PNP, destiné aux applications de contrôle-commande compactes en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL LR NK
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-One
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	5
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	66 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• USB 2.0

Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Programmation

Version firmware	1
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Input interrupt • Quick-response input • Analog adjuster • Pulse output
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cp1e-e10dt1-a/