

OMRON

Omron CP1E-E14DR-A

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CP1E-E14DR-A

Automate Omron CP1E-E14DR-A, automate programmable compact à alimentation AC, 8 entrées et 6 sorties relais intégrées. Il trouve sa place dans les automatismes de petites et moyennes machines industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL LR NK
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-One
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	86 mm
Poids (kg)	0,36 kg

Communication

Protocoles de communication	• USB 2.0

Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	8
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Programmation

Version firmware	1
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Input interrupt • Quick-response input • Analog adjuster
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cp1e-e14dr-a/