

OMRON

Omron CPM1-10CDR-D

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM1-10CDR-D

L'automate Omron CPM1-10CDR-D équipe la gamme CPM1 avec 6 entrées et 4 sorties relais intégrées. Il pilote des applications d'automatisation simples en zone de production ou en armoire de contrôle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSMAC Support Software • SYSMAC-CPT
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	121 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • RS-232C • RS-422 • NT Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	3 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Input interrupts • Interval timer interrupt • Quick-response inputs • Analog volume settings • Sauvegarde en mémoire Flash
Nombre maximum de modules d'extension	1

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cpm1-10cdr-d/