

OMRON

Omron CPM1A-40CDT-A-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM1A-40CDT-A-V1

Automate programmable Omron CPM1A-40CDT-A-V1, unité centrale compacte 40 points entrées sorties (24 entrées, 16 sorties transistor NPN), destinée au contrôle de machines et lignes de petite à moyenne taille.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-Programmer Jr.
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	1

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	150 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • 1:1 PC Link • CompoBus/S

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	60 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Transistor NPN
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	2 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Pulse output 2 kHz • Entrées d'interruption • Analog setting dials • Interval timer
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cpm1a-40cdt-a-v1/