

OMRON

Omron CPM2A-20CDT1-D

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM2A-20CDT1-D

Automate programmable Omron SYSMAC CPM2A-20CDT1-D à 12 entrées et 8 sorties transistor PNP, conçu pour le contrôle de petites installations automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSWIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	5
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	130 mm
Poids (kg)	0,55 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • No-protocol • NT Link • Peripheral Bus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26.4 VDC V
Tension d'alimentation min (V)	20.4 VDC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Pulse output • Entrées d'interruption • Analog volume control • Horloge temps réel • Synchronized pulse control
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cpm2a-20cdt1-d/