

OMRON

Omron CPM2C-10C1DR-D

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM2C-10C1DR-D

Automate Omron CPM2C-10C1DR-D à alimentation DC, doté de 6 entrées et 4 sorties relais intégrées. Ce produit trouve sa place dans les architectures compactes nécessitant un contrôle de machine simple et fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-One • C200H-PRO27 • CQM1-PRO01 • CQM1H-PRO01
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	33 mm
Poids (kg)	0,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • RS-232C • no-protocol • 1:1 NT Link • 1:1 Link • peripheral bus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Entrées d'interruption • Pulse output (transistor only) • Synchronized pulse control • Quick-response inputs • Horloge temps réel • Flash memory program storage
Nombre maximum de modules d'extension	5

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cpm2c-10c1dr-d/