

OMRON

Omron NS12-TS00-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS12-TS00-V2

IHM Omron NS12-TS00-V2, écran tactile 12.1 pouces résistif, dédiée au pilotage d'automates industriels en environnement de production.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 · UL 1604 · CE · EMC Directive · NK · LR
Gestion des alarmes	Up to 5,000 alarm/event entries; alarm history, alarm summary, and event history screens built-in; automatic troubleshooter for CS/CJ/NJ PLCs; alarm bit search and force-set/reset support.
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	241 mm
Largeur (mm)	315 mm
Poids (kg)	2,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:N • NT Link 1:1 • Host Link • FINS • EtherNet/IP • CompoWay/F • Controller Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron NJ Series • Omron NX Series • Mitsubishi A Series • Mitsubishi FX Series • Mitsubishi Q/QnA Series • Yokogawa FA-M3R Series • Siemens S7-300 Series • Rockwell SLC500 • Rockwell MicroLogix • Rockwell ControlLogix • Rockwell CompactLogix • Rockwell PLC-5

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000

Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	15 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns12-ts00-v2/