

OMRON

Omron NS15-TX01B-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS15-TX01B-V2

IHM Omron NS15-TX01B-V2, écran tactile 15 pouces TFT LCD résistif, dédiée à la supervision et au contrôle de process en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL UL 1604 CE NK LR
Gestion des alarmes	5000 alarm/event settings; alarm history logging to memory card (CSV)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	75,8 mm
Hauteur (mm)	304 mm
Largeur (mm)	405 mm
Poids (kg)	4,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Ethernet/IP • FINS • Controller Link • RS-232C • RS-422A • RS-485 • CompoWay/F
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	45 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron NJ Series • Omron NX Series • Mitsubishi A Series • Mitsubishi FX Series • Mitsubishi Q Series • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500 • Rockwell ControlLogix • Yokogawa FA-M3

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	1024x768 px
Taille d'écran (pouces)	15 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns15-tx01b-v2/