

OMRON

Omron NS5-MQ00-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS5-MQ00-V2

L'IHM Omron NS5-MQ00-V2 est un écran tactile 5.7 pouces de la série NS, dédié au pilotage d'automates programmables sur ligne de production. Ce panneau opérateur trouve sa place dans les projets de remplacement panneau et de migration de machines existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL UL 1604 CE NK LR UL Type 4
Gestion des alarmes	5000 alarm/event settings; alarm history logging to memory card (CSV)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Largeur (mm)	195 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • RS-232C • CompoWay/F
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron NJ Series • Mitsubishi A Series • Mitsubishi FX Series • Mitsubishi Q Series • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500 • Rockwell ControlLogix • Yokogawa FA-M3

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in

Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	20 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns5-mq00-v2/