

OMRON

Omron NS5-SQ10-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS5-SQ10-V2

IHM Omron NS5-SQ10-V2, écran tactile TFT LCD 5.7 pouces de la série NS, dédiée au pilotage et à la supervision d'équipements industriels connectés en Host Link, NT Link ou Memory Link.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UC1 CE N L UL Type 4
Gestion des alarmes	5,000 alarm/event settings maximum; alarm/event history logging to internal SRAM or Memory Card (CSV format)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Largeur (mm)	195 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Memory Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron NJ Series • Omron NX Series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	75□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns5-sq10-v2/