

OMRON

Omron NS8-TV00-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS8-TV00-V2

L'IHM Omron NS8-TV00-V2 est un écran tactile TFT LCD de 8.4 pouces destiné au pilotage de PLC en environnement industriel. Ce panneau écran tactile s'intègre dans les architectures de supervision nécessitant un accès distant et une journalisation des données.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL508 UL1604 CE NK LR
Gestion des alarmes	Up to 5000 alarm/event settings; automatic display with alarm history; NJ/PLC Troubleshooter
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	232 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Ethernet • EtherNet/IP • FINS • Controller Link • Modbus RTU • CompoWay/F
Ports Ethernet	0
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422A/485

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron NJ Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Mitsubishi A/FX/Q/QnA Series • Yokogawa FA-M3(R) • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500/MicroLogix/ControlLogix/CompactLogix/PLC-5

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit

Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns8-tv00-v2/