

OMRON

Omron NS8-TV01B-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS8-TV01B-V1

IHM Omron NS8-TV01B-V1, écran tactile 8 pouces TFT LCD résistif, dédiée au pilotage d'automates programmables en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	cULus (Class I Div 2) CE
Gestion des alarmes	Built-in alarm/event history management; 5,000 alarms max; CSV export to memory card; automatic error detection and display with corrective actions
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	232 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • EtherNet/IP • Ethernet FINS • Modbus RTU
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS series • Omron CJ series • Omron CP series • Omron NJ series • Omron NX series • Omron C series • Omron CVM1/CV series • Mitsubishi MELSEC A/FX/Q series • Yokogawa FA-M3(R) • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500/ControlLogix/MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	15 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	6 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-ns8-tv01b-v1/