

OMRON

Omron NSH5-SQR10B-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NSH5-SQR10B-V2

Terminal opérateur Omron NS Series doté d'un écran TFT couleur 5,7 pouces tactile résistif, conçu pour le pilotage et la supervision d'automates industriels en environnement contraint.

Fiche technique

Certifications

Certifications	cULus (UL 508) CE EN 60204-1
Gestion des alarmes	Built-in alarm/event history management; CSV export to memory card; automatic error detection
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	65

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Modbus RTU
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1

Types de ports série	• RS-232C/RS-422A

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Dimensions

Poids (kg)	1 kg

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS series • Omron CJ series • Omron CP series • Omron NJ series • Omron C series • Omron CVM1/CV series • Mitsubishi MELSEC A/FX/Q series • Yokogawa FA-M3(R) • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500/ControlLogix/MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	15 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-nsh5-sqr10b-v2/