

OMRON

Omron NT20M-DT131

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NT20M-DT131

Terminal IHM Omron NT20M-DT131 à écran tactile résistif 5,1 pouces, dédié au pilotage d'automates Omron en environnement industriel via liaison série RS-232C.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	45 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	52
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	82 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Largeur (mm)	220 mm
Poids (kg)	1,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • RS-232C Memory Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	12 W

Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• NT20M-ZASAT-EV4
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Omron C-series • Omron CQM1 • Omron CPM series • Omron CVM1/CV-series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	10□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	256x128 px
Taille d'écran (pouces)	5,1 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	0 MB
RAM (Mo)	0 MB
Mémoire recettes (Ko)	128 KB

Certifications

Gestion des alarmes	250 screens max; alarm output relay on rear terminal block; buzzer (continuous/intermittent); display history; battery-backed SRAM option
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Non
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-nt20m-dt131/