

OMRON

Omron R88M-K1K030F-BS2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	R88M-K1K030F-BS2

Servomoteur Omron Accurax G5 R88M-K1K030F-BS2, doté d'un codeur incremental et d'un frein électromagnétique de maintien. Il trouve sa place dans les applications d'axes nécessitant un couple nominal élevé et un positionnement précis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	168 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	100 mm
Poids (kg)	4,5 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Puissance

Puissance nominale (kW)	1 kW
Courant de crête (A)	14 A
Puissance de crête (kW)	3 kW

Courant nominal (A)	3,3 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	1048576 counts/rev (2^20)

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	5□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,341 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	Incremental
Vitesse max (tr/min)	5□000 rpm
Couple max (Nm)	9,55 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	3,18 Nm
Type d'arbre	Straight shaft with key and tap

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-r88m-k1k030f-bs2/