

OMRON

Omron SP10-DT-A

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	SP10-DT-A

CPU Omron SP10-DT-A, module micro/compact avec 6 entrées TOR et 4 sorties transistor, dédié aux applications d'automatisation de petite envergure. Ce modèle s'intègre dans les architectures nécessitant une logique câblée simple et fiable.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	68 mm
Largeur (mm)	92 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• SP-series PC Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	30 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Certifications

Logiciel de programmation	• SP10-PRO01-V1 Programming Console
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 KB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Analog timer (1 point) • Shift register • Step instructions • Entrées d'interruption
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-sp10-dt-a/