

pilz
the spirit of safety

PILZ 750107

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750107

Relais de sécurité PILZ pnoz 750107, module d'extension de contacts instantanés alimenté en 24 VDC. Il trouve sa place dans les architectures de sécurité machine nécessitant des sorties supplémentaires.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV KOSHA CCC
Communication bus de terrain	None (hardwired relay module, no fieldbus interface)
PFH (par heure)	0
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	17,5 mm
Poids (kg)	0,17 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	DC

Type de module

Type de module	Spécial

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN 60204-1 • EN 62061 • EN ISO 13849-1 • VDE 0113-1
Niveau de performance (PL)	PL e
Catégorie de sécurité	Category 4
SIL CL	SIL CL 3
Niveau SIL	SIL 3

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	1
Architecture des entrées	single_channel
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre d'entrées de sécurité	1
Nombre de sorties de sécurité	4

Extension

Extension possible	Non

Temps de réponse

Temps de réponse (ms)	30 ms

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• Contact expansion (instantaneous)
Catégories d'arrêt supportées	• 0

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/pilz-750107/