

pilz
the spirit of safety

PILZ 750126

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750126

Relais sécurité PNOZ PILZ 750126 dédié à la surveillance E-STOP, protecteur et commande bimanuelle. Module à montage rail DIN, alimentation 24V DC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA cULus Listed CCC KOSHA TÜV EAC (Eurasian)
LED de diagnostic	LEDs for supply voltage, input status (channel 1/2), safety contact switch status, start circuit and error indication
PFH (par heure)	5.99E-08 /h (two-hand function); 2.62E-09 /h (E-STOP/safety gate function)
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	22,5 mm
Poids (kg)	0,185 kg

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type d'alimentation	DC

Type de module

Type de module	Spécial

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • EN 574 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60068-2-6 • EN 60068-2-78
Niveau de performance (PL)	c
Catégorie de sécurité	Cat. 1
SIL CL	SIL CL 1
Niveau SIL	SIL 1

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	1
Architecture des entrées	dual_channel
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre d'entrées de sécurité	2
Nombre de sorties de sécurité	4

Extension

Modules d'extension compatibles	• PNOZ s7 • PNOZ s7.1 • PNOZ s7.2
Extension possible	Oui

Temps de réponse

Temps de réponse (ms)	40 ms

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• two-hand monitoring • E-STOP monitoring • safety gate monitoring

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/pilz-750126/