

pilz
the spirit of safety

PILZ 750132

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750132

Module d'extension PILZ PNOZ 750132, sorties de sécurité à relais pour l'extension de canaux sur systèmes de surveillance de sécurité machine.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CCC CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV
PFH (par heure)	2.31E-09 /h
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	22,5 mm
Poids (kg)	0,265 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	DC

Type de module

Type de module	Sorties TOR

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60068-2-6 • EN 60068-2-78
Niveau de performance (PL)	e
Catégorie de sécurité	Cat. 4
SIL CL	SIL CL 3
Niveau SIL	SIL 3

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	0
Architecture des entrées	single_channel
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre d'entrées de sécurité	0
Nombre de sorties de sécurité	8

Extension

Modules d'extension compatibles	• PNOZ s30 • PNOZ mm0.1p • PNOZ mm0.2p
Extension possible	Non

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• contact expansion

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/pilz-750132/