

pilz
the spirit of safety

PILZ 750330

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750330

Relais sécurité PNOZ PILZ 750330 dédié à la surveillance de vitesse, d'arrêt, de direction et de position sur machines automatisées. Module compact, alimentation 24 V AC/DC, extensible via PNOZ s22.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CCC CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV
PFH (par heure)	2.34E-08 /h (1 encoder); 1.44E-09 /h (2 encoders); 2.78E-09 /h (safe encoder)
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	45 mm
Poids (kg)	0,405 kg

Alimentation

Consommation (W)	5,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	AC/DC

Type de module

Type de module	Spécial

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60068-2-6 • EN 60068-2-78
Niveau de performance (PL)	d
Catégorie de sécurité	Cat. 2
SIL CL	SIL CL 2
Niveau SIL	SIL 2

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	4
Architecture des entrées	both
Courant de commutation max (A)	4 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre de sorties de sécurité	4

Extension

Modules d'extension compatibles	• PNOZ s22
Extension possible	Oui

Temps de réponse

Temps de réponse (ms)	15 ms

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• speed monitoring • standstill monitoring • direction monitoring • position monitoring

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/pilz-750330/