

pilz
the spirit of safety

PILZ 774049

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	774049

Relais de sécurité PILZ référence 774049, dédié à la surveillance des fonctions arrêt urgence, protecteurs mobiles et détecteurs de position sur machines industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE cULus Listed EAC TÜV KOSHA CCC

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	121 mm
Hauteur (mm)	87 mm
Largeur (mm)	22,5 mm
Poids (kg)	0,225 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	48 V
Type d'alimentation	AC

Type de module

Type de module	Mixte

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN 60204-1 • EN 62061 • EN ISO 13849-1 • VDE 0113-1 • EN 60947-5-1

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	0
Architecture des entrées	single_channel
Courant de commutation max (A)	4 A
Tension de commutation max (V)	48 V
Type de sortie	relay
Nombre de sorties de sécurité	2

Temps de réponse

Type de réarmement	• automatic reset • manual reset

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• Instantaneous E-STOP monitoring • Limit switch monitoring • Safety gate monitoring
Catégories d'arrêt supportées	• 0

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/pilz-774049/