

B&R
A member of the ABB Group

B&R 4PP420.0571-K15

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	4PP420.0571-K15

Terminal opérateur B&R avec écran tactile couleur 5.7 pouces, conçu pour le pilotage et la supervision d'équipements dans un environnement de contrôle industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 C UL FCC Class A
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Type d'afficheur	TFT couleur 5,7" QVGA 320x240 pixels, écran tactile résistif
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	98 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet TCP/IP • RS-232
Ports Ethernet	1
Ports USB	2

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire de travail (Ko)	131□072 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Emplacement CompactFlash • Écran tactile résistif • Refroidissement passif (sans ventilateur) • SRAM sauvegardée par pile • Chien de garde • Logique de coupure d'alimentation • Rotation d'écran
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Blocs fonctionnels (FBD) • Texte structuré (ST) • Liste d'instructions (IL) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/power-panel-400-embedded-5-7-touch-panel/