

SIEMENS

Siemens 1P3UG4616-2CR20

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	1P3UG4616-2CR20

Module de sécurité Siemens S7-300 conçu pour la surveillance numérique et le pilotage des relais de sécurité en automatisation industrielle. S'intègre dans les architectures de contrôle-commande existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA FM

Dimensions

Profondeur (mm)	91 mm
Hauteur (mm)	103 mm
Largeur (mm)	22,5 mm

Environnement

Indice de protection IP	20

Alimentation

Type d'alimentation	AC 50/60 Hz
Tension d'alimentation max (V)	400 V
Tension d'alimentation min (V)	90 V

Entrées / sorties intégrées

Sorties TOR	2

Entrées / sorties

Type de sortie	CO (contacts inverseurs)

Identité

Gamme	3UG46 SIRIUS
Désignation courte	Relais de surveillance de tension triphasée

Statut commercial

État commercial	Actif
Couleur cycle de vie	Vert

Mécanique

Compatibilité	• Systèmes d'automatisation Siemens SIMATIC • Montage sur rail DIN
Applications	• Surveillance de tension triphasée • Détection de perte de phase • Détection de sous-tension • Détection de surtension • Automatisation industrielle • Distribution d'énergie • Gestion de bâtiments

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/s7-300-1p3ug4616-2cr20/