

SIEMENS

Siemens 6ES7323-1BH00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7323-1BH00-0AA0

Module d'entrées/sorties mixte SIMATIC S7-300 (8 DI / 8 DO, 24 V DC, isolation optique). Il s'intègre dans les configurations d'automate S7-300 et ET 200M pour le pilotage de signaux numériques en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE EN 61131-2
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 (all CPUs) • ET 200M
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (rated); 13 to 30 V for signal 1; -30 to +5 V for signal 0
Courant d'entrée (mA)	40 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	8 DI / 8 DO, 24V DC, optically isolated

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector (screw contacts)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Green LED status display per channel

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/s7-300-6es7323-1bh00-0aa0/