

SIEMENS

Siemens 6ES7332-5HB01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7332-5HB01-0AB0

Module de sorties analogiques Siemens SIMATIC S7-300, 2 canaux tension ou courant configurables. Trouve sa place dans les architectures SIMATIC S7-300 et ET 200M nécessitant un contrôle précis de grandeurs analogiques.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 C UL FM ATEX IECEx EN 61131-2 Marine (ABS BV DNV LRS NK CCS RINA)
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 (all CPUs) • ET 200M
Type de module	Sorties analogiques

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC rated load voltage (L+); 20.4 to 28.8 V permissible
Courant d'entrée (mA)	60 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,04 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	0,8 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Voltage (±10V, 0-10V, 1-5V) or Current (±20mA, 0-20mA, 4-20mA), programmable per channel

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector (screw contacts)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Red LED group error display (SF) • Programmable diagnostic interrupt • Wire-break monitoring (current outputs) • Short-circuit protection (voltage outputs) • Reading diagnostic information via CPU

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/s7-300-6es7332-5hb01-0ab0/