

Schneider Electric 171CBU78090

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	171CBU78090

CPU Momentum 171CBU78090 de Schneider Electric, unité de traitement pour automates de la gamme Momentum programmable sous Unity Pro. Elle trouve sa place dans les architectures d'entrées/sorties distribuées nécessitant un pilotage Modbus fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 61131-2 Ed 3 · UL 508 · CSA 22.2 No. 142 · EAC · FM Class I Division 2 Groups A B C D
Logiciel de programmation	• Unity Pro • Unity Loader
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	53,47 mm
Hauteur (mm)	60,6 mm
Largeur (mm)	144 mm
Poids (kg)	0,159 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Modbus character mode
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	128 KB
Mémoire programme (Ko)	3□590 KB
Mémoire de travail (Ko)	3□590 KB

Programmation

Version firmware	SV 2.00 (minimum supported)
Langues supportées	• Ladder Diagram (LD) • Function Block Diagram (FBD) • Instruction List (IL) • Structured Text (ST) • Sequential Function Chart (SFC) • LL984

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Embedded web server (USB) • Modbus master/slave • Modbus character mode • I/O-Bus master • Super capacitor memory retention

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-171cbu78090/