


Schneider Electric

# Schneider Electric 171CCC76010

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | 171CCC76010 |

Module processeur Modicon 171CCC76010 de Schneider Electric, doté d'une interface série Modbus RTU/TCP pour le pilotage d'applications d'automatisation industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL 508 · C UL · CE · FM Class 1 Division 2 · NEMA 250 Type 1 |
| Logiciel de programmation | • Concept V2.6<br>• Modsoft >= V2.5<br>• ProWORX 32<br>• ProWORX NxT V2.0 |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 61,02 mm |
| Hauteur (mm) | 25,9 mm |
| Largeur (mm) | 125 mm |
| Poids (kg) | 0,0425 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Modbus RTU<br>• Modbus TCP |

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5,25 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 4,75 V |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 24 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 1 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 18 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 512 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | M1 984LL v2.05 / M1 IEC v2.06 |
| Langues supportées | • Ladder Logic (LL984)<br>• IEC 61131-3 FBD<br>• IEC 61131-3 SFC<br>• IEC 61131-3 ST<br>• IEC 61131-3 IL<br>• IEC 61131-3 LD |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Flash program backup<br>• Modbus master/slave<br>• I/O bus controller<br>• Peer Cop |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-171ccc76010/