

Schneider Electric 171CCC93020

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	171CCC93020

Module de communication Modicon 171CCC93020 de Schneider Electric, dédié aux échanges Modbus RTU et ASCII sur port série. Il s'intègre dans les architectures d'automatisation existantes à base d'automates Modicon 984.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL FM Class 1 Division 2 NEMA 250 Type 1
Logiciel de programmation	• Modsoft >= V2.5 • Concept V2.6 • ProWORX NxT V2.0 • ProWORX 32
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	61,02 mm
Hauteur (mm)	25,9 mm
Largeur (mm)	125 mm

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	24 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	18 KB
Mémoire de travail (Ko)	544 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde en mémoire Flash • Watchdog timer • LED diagnostics • 984LL exec only
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Ladder Diagram (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-171ccc93020/