

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7B20MPN20

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7B20MPN20

Bornier de raccordement mixte ABE7B20MPN20 Schneider Electric, 20 canaux 24V DC, connecteur HE-10 26 voies. Destiné au raccordement des automates TWDLMDA20DTK et TWDLMDA40DTK.

Fiche technique

Certifications

Certifications	

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• TWDLMDA20DTK • TWDLMDA40DTK
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC (IEC 61131-2)
Courant d'entrée (mA)	15 mA
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Dimensions

Poids (kg)	0,43 kg

Canaux

Nombre de canaux	20
Type de signal	24V DC discrete input/output

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 26-way

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• power-on LED

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7b20mpn20/