

Schneider Electric ABE7H08R21

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7H08R21

Embase de raccordement passive Telefast ABE7H08R21 de Schneider Electric, 8 canaux 24 VDC, destinée au pré câblage entrées sorties d'automates via connecteur HE-10.

Fiche technique

Certifications

Certifications	DNV, UL, CSA, GL, EAC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Largeur (mm)	84 mm
Poids (kg)	0,218 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 • Modicon TM3 I/O • Modicon X80 I/O • Modicon Premium • Modicon TSX Micro • Modicon M340 • Modicon M580 • Modicon Quantum • Allen-Bradley SLC 500 • Siemens S5
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	4,1 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	24 VDC discrete digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20-pin

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• status LED per channel (green) • power indicator LED (green)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7h08r21/