

Schneider Electric ABE7H16C21

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7H16C21

Embase de raccordement passive ABE7H16C21 Telefast, 16 voies, dédiée au câblage rapide des entrées sorties module Modicon en 24 VDC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	GL DNV
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	49 mm
Largeur (mm)	106 mm
Poids (kg)	0,205 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 • Modicon TM3 I/O • Modicon X80 I/O • Modicon Premium • Modicon TSX Micro • Modicon M340 • Modicon M580 • Modicon Quantum • Allen-Bradley SLC 500 • Siemens S5
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	100 mA
Courant de sortie total (A)	1,8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 VDC discrete digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20-pin

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• status LED per channel (green) • power indicator LED (green)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7h16c21/