


# Schneider Electric ABE7H16R11

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | ABE7H16R11 |

Embase de raccordement passive Telefast ABE7H16R11 Schneider Electric, 16 canaux 24 V DC pour entrées sorties discrètes. Elle s'intègre dans les installations pilotées par contrôleurs Modicon.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | DNV, UL, GL, CSA, EAC |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -5 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 67 mm |
| Hauteur (mm) | 70 mm |
| Largeur (mm) | 125 mm |
| Poids (kg) | 0,274 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • Modicon M221<br>• Modicon TM3<br>• Modicon X80<br>• Modicon Premium<br>• Modicon TSX Micro<br>• Modicon STB<br>• Modicon M340<br>• Modicon M580<br>• Modicon Quantum<br>• Modicon M241<br>• Modicon M251 |
| Type de module | Mixte |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 19...30 V DC |
| Type d'isolation | Aucune |
| Tension d'isolation (V) | 2□000 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 500 mA |
| Courant de sortie total (A) | 1,8 A |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | 24 V DC discrete |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | HE-10 20 pins |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • LED per channel (green) channel status<br>• Power ON LED (green) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7h16r11/