

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7P16T111

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7P16T111

Embase de raccordement ABE7P16T111 Schneider Electric, gamme Telefast, dédiée à l'interfaçage des sorties digitales avec relais embrochables 16 voies.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CSA, DNV, GL, UL, EAC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	89 mm
Largeur (mm)	110 mm
Poids (kg)	0,55 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon Quantum • TSX Premium • TSX Micro • Modicon M221 • Modicon M340 • Modicon M580
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	300 V
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	relay contact output, volt-free, contact common per group of 4 channels

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20-pin

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel green channel status • LED green power ON

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7p16t111/