

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7P16T215

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7P16T215

L'embase relais ABE7P16T215 de Schneider Electric assure l'interfaçage entre automate et actionneurs via 16 voies relais. Ce produit de la gamme Telefast ABE s'intègre dans les architectures d'automatisation en basse tension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, DNV, GL, LROS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	73 mm
Hauteur (mm)	88 mm
Largeur (mm)	211 mm
Poids (kg)	0,67 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 Book • Modules d'extension d'E/S Modicon TM3 • Modules d'E/S Modicon X80 • Modicon Premium • Modicon Quantum • Modicon TSX Micro • Modicon M340 • Modicon M580 • Modicon STB
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	relay contact output (common on both poles per group of 8), 10 mm plug-in relay, 0.5 A fuse per channel

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-way IDC (PLC side) + screw terminals (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• 1 LED per channel (green) for channel status • 1 LED (green) for power ON • per-channel 0.5 A fuse protection (5x20 mm fast blow)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7p16t215/