

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7R16S111E

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7R16S111E

Module relais de sortie digitale ABE7R16S111E, référence Schneider Electric à 16 canaux, conçu pour l'interfaçage entre automates Modicon et actionneurs de terrain.

Fiche technique

Certifications

Certifications	EAC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,405 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon TSX Micro • Modicon TSX Premium • Modicon Quantum • Modicon M340 • Modicon M580

Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24V DC relay output, 1 NO contact, 250V AC / 30V DC contact switching

Connexion

Type de raccordement	push-in
Type de connecteur	HE10 20-way flat cable (PLC side), spring terminal removable 0.09-2.5 mm² (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Internal PLC-side fuse 1A (5x20mm fast-blow) • External preactuator-side fuse provision

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	12 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7r16s111e/