


Schneider Electric

# Schneider Electric ABE7R16T230

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | ABE7R16T230 |

Embase à relais ABE7R16T230 de la gamme Advantys Telefast, dédiée au raccordement des sorties numériques d'automates Modicon. Elle assure l'interface entre le module de sorties et les actionneurs du terrain.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL GL DNV CSA EAC |
| Remplaçable à chaud | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -5 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 73 mm |
| Hauteur (mm) | 89 mm |
| Largeur (mm) | 211 mm |
| Poids (kg) | 0,775 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • Modicon TSX Micro<br>• Modicon TSX Premium<br>• Modicon Quantum<br>• Modicon M340<br>• Modicon M580 |

| | |
|---|---|
| Type de module | Sorties TOR |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | 24V DC relay output, 1 C/O contact, volt-free, 250V AC / 30V DC contact switching |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | HE10 20-way flat cable (PLC side), screw terminal (field side) |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • LED per channel - channel status (green)<br>• Power ON LED (green)<br>• Internal PLC-side fuse 1A (5x20mm fast-blow) |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Type d'isolation | Galvanique |
| Tension d'isolation (V) | 300 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 5□000 mA |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7r16t230/