

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7R16T370

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7R16T370

Embase à relais embrochable Telefast ABE7R16T370 de Schneider Electric, 16 voies relais avec sorties 24 VCC. Elle s'intègre dans les architectures Modicon pour le raccordement des sorties tout ou rien.

Fiche technique

Certifications

Certifications	DNV, GL
Remplaçable à chaud	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	83 mm
Hauteur (mm)	89 mm
Largeur (mm)	272 mm
Poids (kg)	1,3 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon TSX Micro • Modicon TSX Premium • Modicon Quantum • Modicon M340 • Modicon M580

Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24V DC relay output, 2 C/O contacts, volt-free, 250V AC / 30V DC contact switching, 8A per contact

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-way flat cable (PLC side), screw terminal (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel - channel status (green) • Power ON LED (green) • Internal PLC-side fuse 1A (5x20mm fast-blow)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	300 V
Courant de sortie par canal (mA)	8□000 mA

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7r16t370/