

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7S16S2B0

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7S16S2B0

Embase de raccordement Telefast ABE7S16S2B0 signée Schneider Electric, à sortie statique soudée 16 canaux. Elle assure l'interface de câblage entre les modules Modicon et les actionneurs de terrain.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	77 mm
Largeur (mm)	206 mm
Poids (kg)	0,405 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon TSX Micro • Modicon Premium • Modules d'E/S Modicon X80 • Modules d'extension d'E/S Modicon TM3 • Modicon M221 Book

Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19-30 V DC (PLC end, conforming to IEC 61131-2)
Courant d'entrée (mA)	4,5 mA
Type d'isolation	Aucune
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DC solid state output 24V 0.5A with fault detection

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-pin connector (PLC/I-O side); removable screw terminal blocks (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Output fault detection (overload and short-circuit) • Fault signal reported to PLC output • Indication d'état par LED par voie

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-abe7s16s2b0/