

Schneider Electric

Schneider Electric ATV320U11N4C

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ATV320U11N4C

Variateur de vitesse Altivar 320 triphasé Schneider Electric, 1,1 kW, format book, dédié au pilotage précis de moteurs asynchrones et synchrones en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA NOM EAC KC
Résistance de freinage intégrée	Integrated braking chopper, external resistor required
Couplage bus DC	Non
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	158 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Largeur (mm)	105 mm

Communication

Protocoles de communication	• CANopen • Modbus RTU • EtherNet/IP (optional) • Modbus TCP (optional) • PROFINET (optional) • Profibus DP V1 (optional) • EtherCAT (optional) • DeviceNet (optional) • Ethernet POWERLINK (optional)

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	550
Tension d'entrée min (V)	323
Tolérance tension d'entrée (%)	-15%/+10% %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off) SIL3 • SS1 (Safe Stop 1) • SLS (Safe Limited Speed) • SMS (Safe Maximum Speed) • GDL (Guard Door Locking)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Voltage/frequency ratio 2-point • Voltage/frequency ratio 5-point • Flux vector control without sensor • Voltage/frequency ratio energy saving quadratic • Vector control without sensor (PMSM)

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	7
Nombre de sorties TOR	3
Nombre d'entrées analogiques	3
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	2

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous • Synchronous (PMSM)

Puissance

Puissance nominale (kW)	1,1 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	IEC 61508 SIL3 / ISO 13849-1 PLe

Filtrage

Classe de filtre CEM	C2
Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	3 A
Courant de sortie transitoire (A)	4,5 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	1,5 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	599 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0,1 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-atv320u11n4c/