

Schneider Electric

Schneider Electric ATV930C25N4C

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ATV930C25N4C

Variateur de vitesse Schneider Electric Altivar 930, puissance nominale 250 kW, conçu pour le pilotage de moteurs asynchrones et synchrones en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL — UL 508C, TÜV, REACH, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61508, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12
Type d'afficheur	Optional graphic display terminal (8-line, 240x160 px); embedded web server
Résistance de freinage intégrée	No internal brake resistor; external braking unit required (mandatory for C25N4C)
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	0

Dimensions

Profondeur (mm)	380 mm
Hauteur (mm)	1□195 mm
Largeur (mm)	598 mm

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • CANopen • PROFINET • PROFIBUS DP V1 • DeviceNet • EtherCAT • POWERLINK

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	-15...+10% %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Variable torque standard • Constant torque standard • Optimized torque mode • PM motor control • Synchronous reluctance motor control

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	8
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées analogiques	3
Nombre de sorties analogiques	2
Nombre de sorties relais	3

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous • Synchronous PM • Synchronous reluctance • Torque motor • Conical sliding rotor

Puissance

Puissance nominale (kW)	250 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 3 (IEC 61508), PLe (IEC 13849-1)

Filtrage

Classe de filtre CEM	C3
Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	481 A
Courant de sortie transitoire (A)	577 A
Capacité de surcharge (%)	120 %
Puissance nominale (ch)	400 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	599 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0,1 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	2,5 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-atv930c25n4c/