

Schneider Electric BMXCRA31200

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMXCRA31200

Module BMXCRA31200 Schneider Electric, adaptateur remote I/O drop pour rack local Modicon X80, compatible Modicon M580 et Modicon M340.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	EAC	Merchant Navy	UL 1604	UL 508	CSA C22.2 No 142	CSA C22.2 No 213
LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), Mod Status (green/red), Net Status (green/red), STS (green)						

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	87,5 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,225 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • RSTP • Modbus TCP • SNMP • DHCP • SNTP

Alimentation

Consommation (W)	3,96 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M580 • Modicon M340

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Modicon X80 remote I/O rack (BMXXBP backplane)

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• Remote I/O drop adapter • EtherNet/IP adapter

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	2
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Protocoles de redondance en anneau	• RSTP
Fonctions de sécurité réseau	• SNMP
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-bmxcra31200/