

Schneider Electric BMXCRA31210C

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMXCRA31210C

Module de communication BMXCRA31210C de la gamme Modicon M580, dédié à la remontée de données via Modbus TCP et Ethernet/IP dans un rack local X80.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	EAC	Merchant Navy	UL 1604	UL 508	CSA C22.2 No 142	CSA C22.2 No 213	ATEX zone 2/22	IECEx zone 2/22	Class I Division 2

LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), Mod Status (green/red), Net Status (green/red), STS (green)

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	87,5 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,225 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • RSTP • Modbus TCP • SNMP • DHCP • SNTP

Alimentation

Consommation (W)	3,96 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M580 • Modicon M340 • Modicon Quantum

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Modicon X80 remote I/O rack (BMXXBP backplane)

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• Remote I/O drop adapter • EtherNet/IP adapter (performance • coated)

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	3
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Protocoles de redondance en anneau	• RSTP
Fonctions de sécurité réseau	• SNMP
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-bmxcra31210c/