


Schneider Electric

# Schneider Electric BMXNGD0100

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | BMXNGD0100 |

Module passerelle Modicon BMXNGD0100 pour rack local Modicon M580, dédié à l'échange de données via protocole Ethernet TCP/IP et Modbus TCP.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL 508 |
| LED de diagnostic | ETH ACT (green), RUN (green), ETH STS (green), ETH 100 (red), CARD ERR (red), ERR (red) |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 87,5 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 32 mm |
| Poids (kg) | 0,2 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • EtherNet/IP Global Data<br>• Modbus TCP |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2,16 W |
| Type d'alimentation | DC |

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation max (V) | 24 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 24 V |

## Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • Modicon M580 |

## Compatibilité contrôleur — critique

| | |
|---|---|
| Châssis compatibles | • Modicon M580 rack (BMEXBP Ethernet backplane) |

## Protocoles supportés

| | |
|---|---|
| Rôle de l'appareil | • Global data Ethernet TCP/IP module |

## Ports Ethernet

| | |
|---|---|
| Nombre de ports Ethernet | 1 |
| Full-duplex | Oui |
| Connecteur de port | RJ45 |
| Débit de port (Mbps) | 10/100 Mbit/s |

## Fonctionnalités réseau

| | |
|---|---|
| Type de commutation | none |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-bmxngd0100/