

Schneider Electric BMXP3420102

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMXP3420102

Processeur Modicon bmxp BMXP3420102 de Schneider Electric, dédié au contrôle et à l'automatisation des installations industrielles via Modbus et CANopen.

Fiche technique

Certifications

Certifications	Merchant Navy
Logiciel de programmation	• Unity Pro • EcoStruxure Control Expert
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	93 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,21 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • CANopen • USB
Ports Ethernet	0

Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	3□584 KB
Mémoire de travail (Ko)	4□096 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Modbus serial master/slave port • CANopen master port • USB terminal port • Memory card backup • Modbus diagnostic and event counters

Programmation

Langues supportées	• LD • FBD • SFC • ST • IL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-bmxp3420102/