

Schneider Electric

Schneider Electric HMIDT65X

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIDT65X

Terminal Harmony GTU HMIDT65X de Schneider Electric, doté d'un écran tactile TFT couleur 12.1 pouces et de deux interfaces Ethernet TCP. Il trouve sa place dans les applications de supervision et de contrôle-commande exigeant robustesse et lisibilité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL KC CE ATEX Zone 2/22 IECEx
Gestion des alarmes	Alarm display, alarm log, and management of alarm groups
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-30 °C
Indice de protection IP (façade)	66
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	68 mm
Hauteur (mm)	230,5 mm
Largeur (mm)	308,5 mm
Poids (kg)	3,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-TE • Modbus • Modbus TCP/IP • Siemens S7 • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-485 • RS-232 • RS-422

Alimentation

Consommation (W)	12,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer • Vijeo XD
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley (Rockwell Automation) • ABB • Schneider Electric Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	1280x800 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD

Technologie tactile	Résistive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmidt65x/