

Schneider Electric HMIDT752

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIDT752

Terminal opérateur Harmony HMIGTU HMIDT752 de Schneider Electric, écran tactile capacitif 15,6 pouces, destiné au pilotage de machines et lignes en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC CE C UL UKCA UKEX IECEx ATEX Zone 2/22 EAC DNV
Gestion des alarmes	Alarm display, alarm log, and management of alarm groups
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	66
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	295 mm
Largeur (mm)	414 mm
Poids (kg)	5 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-TE • Modbus • Modbus TCP/IP • Siemens S7 • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB
Ports Ethernet	2
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-485 • RS-232 • RS-422

Alimentation

Consommation (W)	17 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer • Vijeo XD
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley (Rockwell Automation) • ABB • Schneider Electric Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1366x768 px
Taille d'écran (pouces)	15,6 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 600 MHz
Mémoire flash (Mo)	1□024 MB
RAM (Mo)	256 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmidt752/