

Schneider Electric HMIDT952

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIDT952

Terminal HMI Magelis GTU HMIDT952 de Schneider Electric, écran tactile capacitif 18.5 pouces IP66, destiné au pilotage de procédés industriels multi-automates.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL EAC KC ATEX IECEx DNV UL 508 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No.142 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213
Gestion des alarmes	Via paired box module: Alarm output/Buzzer output (24 Vdc / 50 mA); brightness sensor for auto-dimming
Connectivité cloud	Via paired box module: EcoStruxure Secure Connect Advisor; WebGate for remote browser access
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	66

Dimensions

Profondeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	337 mm
Largeur (mm)	483 mm
Poids (kg)	6,8 kg

Alimentation

Consommation (W)	19 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Communication

Ports USB	2

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1366 x 768 px
Taille d'écran (pouces)	18,5 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmidt952/