

Schneider Electric HMIG3U

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIG3U

L'IHM HMIG3U de Schneider Electric équipe les lignes de production d'un écran tactile Magelis GTU piloté par processeur RISC 600 MHz. Elle prend en charge Modbus, Modbus TCP/IP et Ethernet TCP/IP pour le dialogue avec les automates du marché.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL C UL CCS EAC KC ATEX IECEx GL ABS BV DNV LR RINA UL 508 CSA C22.2 No.142 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213
Gestion des alarmes	Alarm output/Buzzer output via AUX terminal (24 Vdc / 50 mA); up to 8,000 variables via Vijeo Designer
Connectivité cloud	EcoStruxure Secure Connect Advisor for remote maintenance; WebGate for remote browser access
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	45 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	188 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Uni-Telway • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	2
Ports USB	3
Ports série	2

Types de ports série	• RS-485 isolated (COM1 • RJ-45) • RS-232C/RS-422/RS-485 (COM2 • D-Sub 9 pin)

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 600 MHz
Mémoire flash (Mo)	1□024 MB
RAM (Mo)	256 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmig3u/